

見やすい大画面のハンディタイプ

ハンディタイプ 気中パーティクルカウンタ

エアロトラック シリーズ

Model 9303

0.3 μ m～、2.83L/min 3 粒径同時測定モデル

特長

- 粒径区分 0.3 / 0.5 (1.0、2.0、2.5 μ mに可変) / 5 μ m
- 測定時間、ホールド時間、測定サイクル 設定可能
- ISO21501-4、JIS B9921 準拠
- 空気清浄度管理に最適 (ISO14644-1、日米欧 3 極、PIC/S)



仕様

型式	9303
最小可測粒径	0.3 μ m
粒径区分	0.3, 0.5, 5.0 μ m 0.5 μ mは1.0 2.0 2.5 μ mへ設定変更可能
試料吸引量	2.83L/min (0.1ft ³ /min)
最大可測粒子濃度 ※	5,950,000 個 / 28.3L
偽計数	5分あたり1個以下 (JIS B9921 対応)
光源	半導体レーザー
光学方式	側方光散乱方式
画面	3.6 インチ 液晶ディスプレイ (モノクローム)
寸法 (W×D×H) mm	110×62×230
重量	0.58kg (バッテリー含む)
電源電圧 / 周波数	AC100 ~ 240V 50-60Hz
バッテリー	脱着可能 リチウムイオンバッテリー
バッテリー駆動時間	連続使用にて約 4.5 時間
使用環境	温度 5℃ ~ 35℃ 湿度 20 ~ 95% (結露なきこと)
排気口フィルタリング	HEPA フィルタ内蔵
通信インターフェース	USB (データダウンロード)
データ保存	1,500 回

標準付属品

- 取扱説明書
- 電源ケーブル
- バッテリーパック 1 個
- 等速吸引プローブ (カウンタ直結用)
- パージフィルタ
- USB ケーブル
- データダウンロードソフト (TrakPro Lite Secure) 21CFR Part.11 対応)

※備考 : @計数損失 10%以下


オプション




- 等速吸引プローブ (チューブ接続用)
アルミ製
ステンレス製




- キャリングケース (9303 用)



- バッテリーパック (9303 用)



- ウレタンチューブ 外径 3/16 インチ



- チューブ接続用アダプタ (9303/9306 共通)
本体側取付け