

日本語表示のハンディタイプ

ハンディタイプ 気中パーティクルカウンタ

エアロトラック シリーズ

Model 9306

0.3 μ m～、2.83L/min 6 粒径同時測定モデル

特長

- 日本語表示 (マルチ言語: 日・米・中・仏・独・伊・西)
- 6チャンネル測定。粒子径を任意に設定可能 (0.3~10 μ m)
- 3.6インチカラータッチディスプレイ
- 測定時間、ホールド時間、測定サイクル、粒子異常警報 設定可能
- オプション併用で、温度・湿度も測定可能
- ISO21501-4、JIS B9921 準拠
- 空気清浄度管理に最適 (ISO14644-1、日米欧 3 極、PIC/S)



仕様

| 型式 | 9306 |
|---------------|--|
| 最小可測粒径 | 0.3 μ m |
| 粒径区分 | 0.3, 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 μ m 粒子径を任意に設定可能 |
| 試料吸引量 | 2.83L/min (0.1ft ³ /min) |
| 最大可測粒子濃度 ※ | 5,950,000 個 /28.3L |
| 偽計数 | 5分あたり 1 個以下 (JIS B9921 対応) |
| 光源 | 半導体レーザー |
| 光学方式 | 側方光散乱方式 |
| 画面 | QVGA 3.6インチ カラータッチディスプレイ (Microsoft Windows CE) |
| 寸法 (W×D×H) mm | 117×124 ×239 |
| 重量 | 1.0kg (バッテリー含む) |
| 電源電圧 / 周波数 | AC100 ~ 240V 50-60Hz |
| バッテリー | 脱着可能 リチウムイオンバッテリー |
| バッテリー駆動時間 | 連続使用にて約 6 時間 |
| 使用環境 | 温度 5℃ ~ 35℃ 湿度 20 ~ 95% (結露なきこと) |
| 排気口フィルタリング | HEPA フィルタ内蔵 |
| 通信インターフェース | Ethernet (ネットワーク) USB (データダウンロード) |
| データ保存 | 10,000 回 |

※備考: @計数損失 10%以下

標準付属品

- 取扱説明書
- 電源ケーブル
- バッテリーパック 1 個
- 等速吸引プローブ (カウンタ直結用)
- パージフィルタ
- USB ケーブル
- データダウンロードソフト
(TrakPro Lite Secure)
21CFR Part.11 対応

オプション

| | | | |
|---|--|---|--|
|  ■ バッテリーパック (9306 用) |  ■ 等速吸引プローブ (チューブ接続用) アルミ製 ステンレス製 |  ■ 外部プリンタ (9306 用) 用紙幅: 58mm |  ■ 温湿度プローブ (9306 用) |
|  ■ キャリングケース アルミ製 (9306 用) |  ■ バッテリー 充電器 (9306 用) |  ■ プリント用紙 普通紙 10 巻入り / 箱 無塵紙 5 巻入り / 箱 用紙幅: 58mm |  ■ ウレタンチューブ 外径 3/16 インチ |